

# Eco Tech

## Ochrona przed odpryskami do stosowania przed spawaniem



Eco Tech to wydajny spray przeciwoodpryskowy, utrzymujący dyszę i końcówkę prądową uchwytu spawalniczego w czystości i zapobiegający przywieraniu odprysków do powierzchni przedmiotu spawanego. To doskonały wybór w warunkach niskich temperatur pracy.

- Temperatura pracy 100°C
- Testowany do spawania do 1m przy jednokrotnym pokryciu dyszy i końcówki prądowej
- Mniej czyszczenia po spawaniu. Przesunięcie pędzlem po powierzchni, a nawet samo przykładanie go do powierzchni, usuwa odpryski
- Środek na bazie wody, niepalny, nietoksyczny, bezsilikonowy, niegenerujący oparów i bezpieczny dla spawaczy
- Składa się ze specjalnej mieszanki składników rozpuszczonych w wodzie i 8,1% bazy antyodpryskowej

Odwiedź [esab.com](http://esab.com), aby dowiedzieć się więcej.

### Zastosowania przemysłowe

- Motoryzacja
- Produkcja wyrobów ciężkich
- Wagony

### Dane techniczne

Objętość	300ml, 10l, 25l
Wygląd	Biały, płynny
Zapach	Charakterystyczny
Wartość pH	8 – 9.5
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w wodzie

### Dane do zamówienia

Spray antyodpryskowy ESAB Eco Tech, 300 ml	0700013007
Spray antyodpryskowy 10l	0700013008
Spray antyodpryskowy 25 l	0700013009



ESAB / [esab.com](http://esab.com)

