

Zaawansowana technologia ochrony przed odpryskami



ESAB Aristo Fluid spray antyodpryskowy ESAB High Tech jest doskonałym wyborem tam, gdzie temperatura robocza nie przekracza 150°C i ważne jest unikanie oparów. Natryskiwanie powłoki utrzymuje dyszę i końcówkę uchwytu spawalniczego w czystości i zapobiega przywieraniu odprysków do powierzchni elementu obrabianego.

- Duża łatwość stosowania i doskonałe właściwości zwilżania
- Temperatura pracy 150°C
- Testowany do spawania do 1 m przy jednokrotnym pokryciu dyszy i końcówki
- Mniej czyszczenia po spawaniu. Przesunięcie pędzlem po powierzchni, a nawet samo przykładanie go do powierzchni, usuwa odpryski
- Na bazie wody, niepalny, nietoksyczny, bezsilikonowy, niegenerujący oparów i bezpieczny dla spawaczy
- Składa się ze specjalnej mieszanki składników rozpuszczonych w wodzie i bazy antyodpryskowej stanowiącej 16.3%

Odwiedź esab.com, aby dowiedzieć się więcej.

Zastosowania przemysłowe

- Motoryzacja
- Produkcja wyrobów ciężkich
- Wagony

Dane techniczne

Objętość	400 ml, 10 l, 25 l
Wygląd	Biały, płynny
Zapach	Charakterystyczny
Wartość pH	8 – 9.5
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w wodzie

Dane do zamówienia

Spray antyodpryskowy ESAB High Tech, 400 ml	0760025500
Spray antyodpryskowy ESAB High Tech, 10 l	0760025010
Spray antyodpryskowy ESAB High Tech, 25 l	0760025025



ESAB / esab.com

