

Fartuch spawalniczy

Asortyment odzieży ochronnej



Asortyment odzieży ochronnej marki ESAB został zaprojektowany z myślą o ochronie podczas spawania przemysłowego.

- Wykonany z wytrzymałej dwoiny klasy A, aby zapewnić najlepszą ochronę przed wysoką temperaturą i odpryskami spawalniczymi
- Fartuch ochronny posiada wysoką ergonomię użytkowania
- Wzmocnione przeszycia Kevlar®

Odwiedź stronę **esab.com**, aby uzyskać więcej informacji.

""Dane techniczne

Temperatura pracy	Od -10 do +40°C (od +14 do +104°F)
Masa	3,5 kg (7,7 funta)
Długość	107 cm (42 cale)
Kraj pochodzenia	Indie
Certyfikaty	CE UKCA CE, EN ISO 11611:2015, klasa 2A1; UKCA 2019 S1696 Załącznik 35 rozp. 38,

Aprobaty – EN ISO 11611:2015, Klasa 2A1



Przeznaczenie:

Klasa 2 – zalecana do ręcznych technik spawania z powstawaniem dużej ilości odprysków i kropeł np. spawanie metodą MMA (elektrodą zasadową lub celulozową), spawanie MAG (CO2 lub gazy mieszane), spawanie MIG (dużym prądem), spawanie łukiem proszkowym samoosłonowym, cięcie plazmowe, żłobienie, cięcie tlenowe, natryskiwanie cieplne do obsługi maszyn np. w ciasnych przestrzeniach, przy spawaniu/cięciu nad głową lub w ograniczonych pozycjach. Odzież ta jest przeznaczona do ochrony przed płomieniami, stopionym metalem, odpryskami, promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem z prądem elektrycznym

Dane do zamówienia

Fartuch spawalniczy – jeden rozmiar	0700500484
-------------------------------------	------------



ESAB / esab.com

