

Rękawy spawalnicze i ochraniacze na buty (nagolennik z nastopnikiem)

Asortyment odzieży ochronnej



Asortyment odzieży ochronnej marki ESAB został zaprojektowany z myślą o ochronie podczas spawania przemysłowego.

Skórzane rękawy

- Elastyczne mankiety o całkowitej długości 47 cm
- Wykonane z wytrzymałej dwoiny klasy A, aby zapewnić najlepszą ochronę przed wysoką temperaturą i odpryskami spawalniczymi
- Zapięcie na rzep

Skórzane ochraniacze na buty (nagolenniki z nastopnikiem)

- Skórzane nagolenniki z nastopnikiem chroniące obuwie podczas spawania
- Wykonane z wytrzymałej dwoiny klasy A, aby zapewnić najlepszą ochronę przed wysoką temperaturą i odpryskami spawalniczymi
- Zapięcie na rzep

Odwiedź stronę **esab.com**, aby uzyskać więcej informacji.

Dane techniczne	
Temperatura pracy	Od -10 do +40°C (od +14 do +104°F)
Masa	Rękawy - 500 g (1,1 funta); pokrowce na buty (nagolenniki z nastopnikiem) – 350 g (0,77 funta)
Długość	Rękawy – 47 cm (xx cali); pokrowce na buty (nagolenniki z nastopnikiem) – 20,3 cm (8 cali)
Kraj pochodzenia	Indie
Certyfikaty	CE UK CA CE, EN ISO 11611:2015, klasa 2A1; UKCA 2019 S1696 Załącznik 35 rozp. 38

Aprobata – EN ISO 11611:2015, Klasa 2A1

Przeznaczenie:

Klasa 2 – zalecana do ręcznych technik spawania z powstawaniem dużej ilości odprysków i kropeł np. spawanie metodą MMA (elektrodą zasadową lub celulozową), spawanie MAG (CO2 lub gazy mieszane), spawanie MIG (dużym prądem), spawanie łukiem proszkowym samoosłonowym, cięcie plazmowe, żłobienie, cięcie tlenowe, natryskiwanie cieplne do obsługi maszyn np. w ciasnych przestrzeniach, przy spawaniu/cięciu nad głową lub w ograniczonych pozycjach. Odzież ta jest przeznaczona do ochrony przed płomieniami, stopionym metalem, odpryskami, promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem z prądem elektrycznym.

Dane do zamówienia

Rękawy spawalnicze, jeden rozmiar (x2)	0700500543
Skórzane nagolenniki z nastopnikiem, jeden rozmiar (x2)	0700500542



ESAB / esab.com

